

## גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה  $-40^{\circ}\text{C}$  עד  $+300^{\circ}\text{C}$   
 גליל עם מיסב החלקה  
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



### גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410R03		2	80x60	105x90x2	9	106	130	==	32	80	3.2"
RD410R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410R05		2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"
RD510R06		3	105x80	140x115x3	11	197	320	==	45	150	6"
RD510R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	==	50	200	8"

### גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RP410R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RP410R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"
RP510R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	45	150	6"
RP510R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	50	200	8"

### גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RP410R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	80	3.2"
RP410R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	100	4"
RP410R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	125	5"
RP510R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	150	6"
RP510R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	200	8"

### תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות  $-40^{\circ}\text{C}$  עד  $+300^{\circ}\text{C}$



## גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה  $-40^{\circ}\text{C}$  עד  $+300^{\circ}\text{C}$   
גליל עם מיסב החלקה  
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



### גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410R03		2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06		3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08		3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

### גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410R03B		2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04B		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05B		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06B		3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08B		3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

### גלגלים מפנולי עמיד בחום גבוה עד $300^{\circ}\text{C}$

#### תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B1004-50	==	295	20	54	50	100
B1005-50	==	375	20	54	50	125
B1006-50	==	450	20	54	50	150
B1008-50	==	450	20	54	50	200

#### תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות  $-40^{\circ}\text{C}$  עד  $+300^{\circ}\text{C}$

