

גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD412B03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RD412B04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	☒☒	33	100	4"	
RD412B05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	☒☒	36	125	5"	
LD512B06	3	105x80	140x115x3	11	197	350	☒☒	45	150	6"	
LD512B08	3	105x80	140x115x3	11	240	350	☒☒	50	200	8"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	106	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RP412B04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	128	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RP412B05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	153	47	153	200	☒☒	36	125	5"
LP512B06	3	105x80	135x105x3.5	11	197	68	197	350	☒☒	45	150	6"
LP512B08	3	105x80	135x105x3.5	11	240	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	106	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RP412B04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	128	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RP412B05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	153	47	153	200	☒☒	36	125	5"
LP512B06B	3	105x80	135x105x3.5	11	197	68	197	350	☒☒	45	150	6"
LP512B08B	3	105x80	135x105x3.5	11	240	68	240	350	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03	2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RG412B04	2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"	
RG412B05	2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"	
RG512B06	3	12.2	68	197	330	☒☒	45	160	6.4"	
RG512B08	3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"	

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03B	2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"	
RG412B04B	2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"	
RG412B05B	2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"	
RG512B06B	3	12.2	68	197	330	☒☒	45	150	6"	
RG512B08B	3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
 גליל עם מיסב החלקה
 מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410B03	2	80x60	105x90x2	9	106	100	==	32	80	3.2"
RD410B04	2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410B05	2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	==	32	80	3.2"	
RP410B04	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	==	33	100	4"	
RP410B05	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	==	36	125	5"	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	==	32	80	3.2"	
RP410B04B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	==	33	100	4"	
RP410B05B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	==	36	125	5"	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410B03		2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410B05		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG410B03B		2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04B		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG412B05B		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטית המתאימים לשימוש בטמפרטורה גבוהה (-40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$)
- עם בוקסה החלקה רגיל או ממוסב
- עמיד בפני זעזועים
- מעולה עם התנגדות מינימלית לגלילה



גליל עם מיסב החלקה עמיד לחום גבוה עד 300°

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R1003		==	80	12.1	40	32	75
R1004		==	120	12.1	40	32	100
R1005		==	150	12.1	40	32	125

גליל עם מיסב כפול עמיד לחום גבוה עד 300°

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R1203		⊗	80	12.1	36	32	75
R1204		⊗	120	12.1	36	32	100
R1205		⊗	150	12.1	36	32	125

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$

