

## גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ  
גליל עם מיסב כדורי ואטום  
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



### גלגל פלטה קבועה - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K4204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	250	☒☒	36	100	4"
RD4K4205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	350	☒☒	36	125	5"

### גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

### גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

### תכונות הגליל



- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה  $-20^{\circ}\text{C}$  עד  $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים

## גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ  
גליל עם מיסב כדורי ואטום  
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



### גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

### גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204B		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205B		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

\* אפשרות לבורג

## אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

### מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

### מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

## תכונות הגליל

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה  $-20^{\circ}\text{C}$  עד  $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A