

גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, פוליאוריטן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD44R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	≡	30	80	3.2"
RD44R04		2	80x60	105x90x2	9	128	120	≡	30	100	4"
RD44R05		2	80x60	105x90x2	9	153	150	≡	35	125	5"
RD54R06		3	105x80	140x115x3	11	197	200	≡	45	160	6.4"
RD54R08		3	105x80	140x115x3	11	240	310	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RP44R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	≡	30	100	4"
RP44R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	≡	35	125	5"
RP54R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RP54R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריטן מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RP44R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	≡	30	100	4"
RP44R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	≡	35	125	5"
RP54R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RP54R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	≡	50	200	8"

תכונות הגליל



- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן
- מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריטן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03B		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04B		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05B		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06B		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08B		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

גליל אוקולון מיסב אטום מצופה פוליאוריטן

תכונות הגליל

- גליל ניילון מצופה פוליאוריטן עם מיסב כדורי
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C41A03		☒	150	8	40	33	80
C41A04		☒	200	8	40	33	100
C41A05		☒	250	10	45/50	35	125



- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריטן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים