

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סימה כלי פורצלן
מענו : הגלעד 9 ראשון לציון 75240
תאריך ההזמנה : 17/04/09

תאור המוצר

סיר לחץ - התקן בטיחות סטנדרטי
הדגם הנבדק : 22-7L סיר לחץ, 220 מ"מ
יצרן : evinox max by sima.G
ארץ יצור :

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 17/04/27 הנוטל: בא כח המכון
כמות במדגם : 3
מספר שטר מטען : 229800
נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 17/04/06
מספר חשבון ספק: 2016659 מיום: 17/03/15

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 4.5-אביזרי בקרה ובטיחות, 6-סימון של התקן הישראלי ת"י 428 -
סירי לחץ, מפברואר 2009, גליון תיקון מספר 1 מפברואר 2010

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 9 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2017/05/04

תאריך הפקת תעודה

איתי אחרק תפקיד בודק
שמעון קורקוס תפקיד ראש מדור

שם הבודק:

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 9

תאור מודחב של המוצר

מאפייני הדגם הנבדק:

צורת תחתית הסיר: עגולה; הקוטר הגדול המוצהר של תחתית הסיר (מ"מ): 181; גובה הסיר מתחתיתו עד לשפתו (מ"מ): 201.5; עובי דופן הסיר (מ"מ): 1.1; קיבול הסיר המוצהר (ליטר): 7; מקור החום בו ניתן לעשות שימוש בבישול הסיר: אך ורק מקור חום מסוג להבה ו/או מקור חום מסוג אינדוקציה (כיריים חשמליות); חומר הגלם ממנו יוצר הסיר: פלדת אל פלד 18/10; החומר ממנו יוצרו ידידות הסיר: פלסטיק; האם קיימים חלקים מתכתיים חבויים בידידות הסיר?: כן; מס' מצבי עבודה: שתיים; לחץ העבודה המקסימלי המוצהר (בר) של מצב העבודה מס' 1: 0.6; לחץ העבודה המקסימלי המוצהר (בר) של מצב העבודה מס' 2: 1.0; ווסת לחץ בעל מנגנון משקולת: לא; מבנה פתח כניסת הקיטור של ווסת הלחץ: מספר חריצים; האם ניתן לפרק חלקים מווסת הלחץ כאשר קיים לחץ בסיר: לא; האם אפשרית הרכבה לא נכונה של ווסת הלחץ הפוגעת בפעולת המנגנון?: לא; הלחץ המקסימלי המותר PS (בר): 2.6; האם ניתן להרכיב את החלקים הניתקים של מנגנון הבטיחות בצורה לא נכונה?: לא; סוג התקן בטיחות: סטנדרטי



תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 9

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
4.5	אביזרי בקרה ובטיחות				
4.5.1	דרישות כלליות				
	המצאות ווסת לחץ	בסיר הלחץ ימצא ווסת לחץ.	הסיר מצויד בווסת לחץ		מתאים
	המצאות מחוון לחץ	בסיר הלחץ ימצא מחוון לחץ.	הסיר מצויד במחוון לחץ		מתאים
	המצאות התקן בטיחות אחד או יותר	בסיר הלחץ ימצא התקן בטיחות אחד או יותר.	כנדרש בתקן		מתאים
	המצאות אביזר פריקת לחץ	בסיר הלחץ ימצא אביזר פריקת לחץ.	כנדרש בתקן		מתאים
	המצאות מערכת פתיחה בטיחותית	בסיר הלחץ תמצא מערכת פתיחה בטיחותית.	כנדרש בתקן		מתאים
	מיקומם של ווסת הלחץ והתקן הבטיחות	וסת הלחץ יהיה מופרד מהתקן הבטיחות.	כנדרש בתקן		מתאים
4.5.2	אביזר ווסת הלחץ				
4.5.2.1	חיווי לפעולת ווסת הלחץ	בעת פעולת ווסת הלחץ, יהיה קיים חיווי ויזואלי או/אקוסטי, המציין שהלחץ שנבנה בסיר שווה או גדול מלחץ העבודה (מחוון לחץ מסוג 2, סעיף 4.5.3).	חיווי אקוסטי; קיים; חיווי ויזואלי; קיים		מתאים
4.5.2.2	הרכבה לא נכונה				
	פירוק מנגנון ווסת הלחץ למטרת ניקוי או החלפה של הווסת	יהיה ניתן לפרק את מנגנון ווסת הלחץ בקלות וזאת על מנת שהמשתמש יוכל לנקותו או במידת הצורך להחליפו.	כנדרש בתקן		מתאים
4.5.2.3	לחץ העבודה של ווסת הלחץ				
	לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה ראשון	לחץ העבודה הנמדד יהיה בטווח $\pm 20\%$ מלחץ העבודה המוצהר (כאשר הסטייה המרבית שווה ל- ± 0.2 בר). בכל מקרה, לחץ העבודה הנמדד לא יהיה קטן מ-0.04 בר או גדול מ-1.5 בר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה שני	לחץ העבודה הנמדד יהיה בטווח $\pm 20\%$ מלחץ העבודה המוצהר (כאשר הסטייה המרבית שווה ל- ± 0.2 בר). בכל מקרה, לחץ העבודה הנמדד לא יהיה קטן מ-0.04 בר או גדול מ-1.5 בר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
4.5.2.5	פתח כניסת הקיטור בווסת הלחץ				
	מבנה פתח כניסת הקיטור - 2 חריצים או יותר	על מנת למנוע את סתימת פתח כניסת הקיטור במזון, הפתח חייב להיות בנוי משני חריצים ויותר שמישוריי כניסותיהם בכיוונים שונים.	כנדרש בתקן; מספר חריצים: 7	מסננת	מתאים
4.5.2.6	סילון הקיטור	בעת תפעול הסיר, אסור שאדי הקיטור הנפרקים מווסת הלחץ יפגעו במשתמש באופן היכול לגרום לפציעתו.	כנדרש בתקן		מתאים
4.5.3	מחוון הלחץ				
	סוג מחוון הלחץ	סוג מחוון הלחץ יכלול באחת מארבעת הקטגוריות המצויינות בתקן.	מחוון לחץ המציין לחץ הקטן או שווה ל- 0.04 בר		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 9

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	חיווי להיווצרות לחץ בסיר	ציין הלחץ יספק חיווי לעליית הלחץ בסיר (חיווי ויזואלי ו/או אקוסטי).	חיווי אקוסטי: קיים; חיווי ויזואלי: קיים		מתאים
4.5.4	התקן הבטיחות				
4.5.4.1	דרישות כלליות				
	היווצרות סכנה בשל פריקת הלחץ מהתקן הבטיחות	סילון הקיטור, הנפרק מהתקן הבטיחות, לא יפגע ישירות במשתמש או בידיות הסיר.	כנדרש בתקן		מתאים
	כיבוייה של להבת הכיריים כתוצאה מפעולת התקן הבטיחות	סילון הקיטור, הנפרק מהתקן הבטיחות, לא יכבה את להבת הכיריים (עבור התקן הבטיחות העונה על הערה מס' 2)	כנדרש בתקן		מתאים
	מיקומם של מנגנון הבטיחות וווסת הלחץ	מנגנון הבטיחות יהיה בנפרד מווסת הלחץ.	וווסת הלחץ מופרד ממנגנון הבטיחות		מתאים
	תזוזת הסיר בעת פעולתו של התקן הבטיחות	הסיר לא יזוז ממקומו בזמן פעולת התקן הבטיחות.	בעת פעולת התקן הבטיחות הסיר לא זז ממקומו		מתאים
	פליטת רסיסים מהתקן הבטיחות	התקן הבטיחות לא יפלוט רסיסים בעת פעולתו.	בעת פעולת התקן הבטיחות לא נפלטים רסיסים		מתאים
4.5.4.2	לחץ העבודה של התקן הבטיחות				
	לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן ראשון	לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על הלחץ המקסימאלי המותר (PS), כאשר הלחץ המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על 3.0 בר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שני	לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על הלחץ המקסימאלי המותר (PS), כאשר הלחץ המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על 3.0 בר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שלישי	לחץ הפריקה של התקן הבטיחות לא יעלה על הלחץ המקסימאלי המותר (PS), כאשר הלחץ המקסימאלי המותר יעמוד לכל היותר על 3.0 בר.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	יעילות התקן הבטיחות	הלחץ הנמדד בהתקן הבטיחות יהיה גבוה מלחץ העבודה המקסימאלי הנמדד בווסת הלחץ (סעיף 4.5.2.3).	ראה תוצאות בנספח		מתאים
4.5.5	אביזר פריקת לחץ				
	מיקום אביזר פריקת לחץ	אביזר פריקת לחץ יכול להיות מוצמד או לא מוצמד, למערכת הפתיחה הבטיחותית.	אביזר פריקת לחץ לא מוצמד למערכת הפתיחה הבטיחותית		מתאים
	יעילות אביזר פריקת לחץ	במהלך פעולת הסיר, אביזר פריקת הלחץ יאפשר את פריקת מרבית לחץ הקיטור שנצבר בסיר.	כנדרש בתקן		מתאים
	סיכון המשתמש בעת פעולת אביזר פריקת הלחץ	פריקת הקיטור תתבצע ללא סיכון המשתמש.	פריקת הקיטור אינה מסכנת את המשתמש		מתאים
4.5.6	מנגנון פתיחת סיר הלחץ	על מערכת פתיחת הסיר לעמוד בקריטריונים הנדרשים בסעיפי הבדיקה 5.5.6.1 ו- 5.5.6.2 שבתקן.	כנדרש בתקן		מתאים
4.5.7	התנגדות מכאנית של מערכת הפתיחה הבטיחותית	על מערכת פתיחת הסיר לעמוד בקריטריונים הנדרשים בסעיפי הבדיקה 5.5.6.1 ו- 5.5.6.2 שבתקן, כאשר המערכת לפתיחה בטיחותית אינה מופעלת.	כנדרש בתקן		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 9

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
6	סימון				
6.1	סימון, תיווי והוראות שימוש	הסימון, התיווי והוראות השימוש חייבים להכיל לכל הפחות את האינפורמציה הנדרשת בטבלה 4 שבתקן.	ראה תוצאות בנספח		מתאים
6.2	שפת הסימון				
	שפת הוראות ההפעלה	שפת חוברת ההפעלה תהיה בשפת האם של הארץ בה המוצר משווק (עברית).	שפת חוברת ההפעלה הינה בשפה: עברית		מתאים
	שפת הסימון על גבי האריזה והתוויות	הסימון ע"ג האריזה והתוויות יהיה בשפת האם של הארץ בה המוצר משווק (עברית).	הסימון המופיע על גבי האריזה והתוויות הינו בשפה: עברית		מתאים
6.3	הוראות בטיחות בסיסיות				
	קיימות הוראות בטיחות בסיסיות	תוכן הוראות הבטיחות הבסיסיות צריך לכלול את האינפורמציה המפורטת בטבלה: "אמצעי זהירות חשובים הנדרשים להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה".	ראה תוצאות בנספח		מתאים
	מיקום הוראות הבטיחות הבסיסיות	הוראות בטיחות בסיסיות תופענה בנפרד משאר האינפורמציה ובתחילתה של חוברת הוראות השימוש.	כנדרש בתקן		מתאים
6.4	גובה האותיות וקיימות הסימון				
	גובה אותיות	הסימון ע"ג הסיר יהיה בגובה אותיות של 3 מ"מ לפחות	גובה אותיות הסימון: 3.1 מ"מ		מתאים
	אופן הסימון	הסימון ע"ג הסיר יהיה בלתי מחיק ובולט.	כנדרש בתקן		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 6 מתוך 9

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה ראשון	
לחץ עבודה מוצהר [בר]	
0.6	

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה ראשון								
מס' ווסת הלחץ	לחץ עבודה מיני(1) [בר]	לחץ עבודה מקס(1) [בר]	לחץ עבודה מיני(2) [בר]	לחץ עבודה מקס(2) [בר]	לחץ עבודה מיני(3) [בר]	לחץ עבודה מקס(3) [בר]	הערות	מסקנה
1'	0.59	0.63	0.60	0.65	0.60	0.67		מתאים
2'								
3'								

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה ראשון	
דרישת לחץ מינימלי [בר]	דרישת לחץ מקסימלי [בר]
0.48	0.72

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה שני	
לחץ עבודה מוצהר [בר]	
1.0	

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה שני								
מס' ווסת הלחץ	לחץ עבודה מיני(1) [בר]	לחץ עבודה מקס(1) [בר]	לחץ עבודה מיני(2) [בר]	לחץ עבודה מקס(2) [בר]	לחץ עבודה מיני(3) [בר]	לחץ עבודה מקס(3) [בר]	הערות	מסקנה
1'	1.00	1.07	0.93	0.98	0.93	0.99		מתאים
2'								
3'								

נספח לסעיף 4.5.2.3 לחץ העבודה של ווסת הלחץ - מצב עבודה שני	
דרישת לחץ מינימלי [בר]	דרישת לחץ מקסימלי [בר]
0.80	1.20

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן ראשון	
הלחץ המקסימאלי המותר [בר]	
2.6	

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן ראשון				
בדיקה מס'	לחץ עבודה מקסימאלי [בר]	לחץ רגעי מקסימאלי [בר]	הערות	מסקנה
1'	1.57	1.57		מתאים
2'	1.56	1.56		מתאים
3'	1.57	1.57		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 7 מתוך 9

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שני				
הלחץ המקסימאלי המותר[בר]				
2.6				

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שני				
בדיקה מס'	לחץ עבודה מקסימאלי[בר]	לחץ רגעי מקסימאלי[בר]	הערות	מסקנה
1'	1.49	1.49		מתאים
2'	1.49	1.49		מתאים
3'	1.48	1.48		מתאים

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שלישי				
הלחץ המקסימאלי המותר[בר]				
2.6				

נספח לסעיף 4.5.4.2 לחץ העבודה של התקן הבטיחות - התקן שלישי				
בדיקה מס'	לחץ עבודה מקסימאלי[בר]	לחץ רגעי מקסימאלי[בר]	הערות	מסקנה
1'	1.53	1.53		מתאים
2'	1.53	1.53		מתאים
3'	1.53	1.53		מתאים

נספח לסעיף 4.5.4.2 יעילות התקן הבטיחות				
סיר מספר	לחץ מקסימאלי ווסת לחץ[בר]	לחץ מינימלי התקן בטיחות[בר]	מסקנה	
1	1.07	1.56	מתאים	
2		1.48		
3		1.53		

נספח לסעיף 6.1 סימון, תיווי והוראות שימוש				
על האריזה או על תווית	בהוראות השימוש	על הסיר	מסקנה	
1.0 זיהוי	-----	-----	-----	
1.1 יצרן או מפיק/יבואן	-----	כנדרש בתקן		
1.2 זיהוי הסיר, יופיע אחד או יותר מ:סוג, דגם, מספר מנה/סידורי	-----	כנדרש בתקן		
1.3 שנת ייצור	-----	-----		
1.4 לחץ העבודה	-----	כנדרש בתקן		
1.5 לחץ מקסימאלי מותר	-----	-----		
1.6 קיבול	-----	-----		
1.7 סירי לחץ בעלי גוף חימום אינטגרלי: מתח, הספק	-----	-----		
2.0 תאור	-----	-----	-----	
2.1 תאור המוצר	-----	כנדרש בתקן	-----	מתאים

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 8 מתוך 9

נספח לסעיף 6.1 סימון, תיווי והוראות שימוש				
מסקנה	על הסיר	בהוראות השימוש	על האריזה או על תווית	
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	2.2. קיבול מקסימאלי לשימוש
מתאים	-----	כנדרש בתקן	כנדרש בתקן	2.3. מקור חום
-----	-----	-----	-----	3.0. הרכבה והתקנה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	3.1. הוראות הרכבה - במידה ונדרש
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	3.2. אזהרות להרכבה לא נכונה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	כנדרש בתקן	3.3. אמצעי זהירות למשתמש
-----	-----	-----	-----	4.0. הוראות הפעלה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.1. תאור אביזרי הפעלה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.2. תאור ופעולת אביזרי בטיחות
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.3. הוראות שימוש ושיטת פעולה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.4. אמצעי זהירות מיוחדים בשימוש
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.5. אזהרות על סכנות בשימוש לא נכון
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	4.6. רשימת בדיקות במקרה של תקלה
-----	-----	-----	-----	5.0. תחזוקה
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.1. אמצעי זהירות
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.2. טיפול, ניקיון - שיטה ותדירות
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.3. תחזוקה שוטפת ותיקונים קלים המבוצעים ע"י המשתמש
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.4. אזהרות לגבי תיקונים המבוצעים ע"י היצרן/משווק
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.5. שירותי תיקונים מוצעים(ע"י היצרן/משווק)
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.6. זיהוי חלקי חילוף
מתאים	-----	כנדרש בתקן	-----	5.7. הצעות אחסנה

נספח לסעיף 6.3 קיימות הוראות בטיחות בסיסיות			
מסקנה	ממצאים	אמצעי זהירות חשובים הנדרשים להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה	סעיף
מתאים	כנדרש בתקן	קרא את כל ההוראות.	א.
מתאים	כנדרש בתקן	אל תיתן לילדים להתקרב לסיר הלחץ בשעת פעולתו.	ב.
מתאים	כנדרש בתקן	אל תכניס את סיר הלחץ לתנור מחומם.	ג.
מתאים	כנדרש בתקן	הזז את הסיר כשהוא תחת לחץ בזהירות יתרה. אל תיגע בשטחי הסיר החמים. השתמש בידיות. --	ד.

תעודת בדיקה מספר 9753230836

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 9 מתוך 9

נספח לסעיף 6.3 קיימות הוראות בטיחות בסיסיות			
סעיף	אמצעי זהירות חשובים הנדרשים להיכלל בחוברת הוראות ההפעלה	ממצאים	מסקנה
	-- במידת הצורך השתמש באמצעי הגנה/כפפות.	.	.
ה.	אל תשתמש בסיר הלחץ למטרה שונה מזו אשר אליה נועד.	כנדרש בתקן	מתאים
ו.	מכשיר זה מבשל תחת לחץ. שימוש לא נכון בסיר הלחץ עלול להוביל לכוויות. וודא שהסיר סגור כהלכה --	כנדרש בתקן	מתאים
	-- לפני חימומו. ראה "הוראות שימוש".	.	.
ז.	לעולם על תפתח את הסיר בשימוש בכוח. אל תפתח את הסיר בטרם וידאת כי כל הלחץ הפנימי בסיר --	כנדרש בתקן	מתאים
	-- נפרק. ראה "הוראות שימוש".	.	.
ח.	לעולם אל תשתמש בסיר הלחץ ללא הוספת מים. דבר זה עלול לגרום לו לנזק רציני.	כנדרש בתקן	מתאים
ט.	אל תמלא את הסיר מעבר ל 2/3 מקיבולו. בבישול מזון התופח במהלך הבישול, כגון --	כנדרש בתקן	מתאים
	-- אורז או ירקות מיובשים, אל תמלא את הסיר ליותר ממחצית מקיבולו.	.	.
י.	השתמש במקור חום מתאים בהתאם להוראות השימוש.	כנדרש בתקן	מתאים
יא.	לאחר בישול בשר עם עור (לדוגמא לשון בקר) אשר עלול להתנפח תחת השפעת --	כנדרש בתקן	מתאים
	-- הלחץ, המנע ממגע עם הבשר עד שהנפחות תרד, אתה עלול להיכוות.	.	.
יב.	בבישול מזון בצקי, נער בעדינות את הסיר לפני פתיחת המכסה על מנת להימנע ---	כנדרש בתקן	מתאים
	-- מפליטת המזון מהסיר.	.	.
יג.	לפני כל שימוש וודא כי השסתומים אינם חסומים/סתומים. ראה "הוראות השימוש".	כנדרש בתקן	מתאים
יד.	לעולם אל תשתמש בסיר הלחץ, כשהוא סגור, לטיגון עמוק או רגיל של מזון.	כנדרש בתקן	מתאים
טו.	אל תתעסק עם אביזרי הבטיחות בסיר מעבר להוראות התחזוקה המפורטות בהוראות השימוש.	כנדרש בתקן	מתאים
טז.	השתמש בחלקי חילוף מקורים של היצרן בלבד בהתאם לדגם הסיר. במיוחד, ---	כנדרש בתקן	מתאים
	--- השתמש בסיר ומכסה מאותו היצרן אשר התאמתם מצוינת על ידו.	.	.
יט.	שמור על הוראות אלו.	כנדרש בתקן	מתאים

סוף תעודת הבדיקה