


צינורות ת"י 103 דרג ב' של צינומטל מתאימים לשימושים הבאים:

- מערכות אינסטלציה ביתיות ותעשיתיות, הן למים קרים והן למים חמים.
- מערכות אינסטלציה מרכזיות - מערכות סחרור למים חמים ו/או קרים.
- מערכות אנרגיה סולרית - צינורות מגולוונים לקולטי שמש.
- מערכות אספקת אויר דחוס - מערכות פנאומטיקה.

באפשרותנו לספק צינורות מים שחורים לפי ת"י 103. הצינורות המשווקים ע"י צינומטל נושאי תו תקן ישראלי ת"י 103 מסופקים הן מגולוונים והן שחורים, עם או בלי הברגות ויטורט או NPT, לפי דרישת הלקוח. האורך הסטנדרטי של צינורות ת"י 103 הינו 6 מטרים, אך באפשרותנו לייצר כל אורך נדרש עד לאורך מקסימלי של 6.5 מטרים.



סיבולות מותרות:
משקל ±10%
עובי דופן -12.5%

קוטר נומינלי אינץ'	t עובי דופן מ"מ	O.D. קוטר חיצוני		G משקל עם מצמדה ק"ג/למטר
		מינ' מ"מ	מקס' מ"מ	
1/2"	2.65	21.0	21.8	1.23
3/4"	2.65	26.5	27.3	1.59
1"	3.25	33.3	34.2	2.46
1 1/4"	3.25	42.0	42.9	3.17
1 1/2"	3.25	47.9	48.8	3.65
2"	3.65	59.7	60.8	5.17
3"	4.05	88.0	89.5	8.64

בדיקת לחץ

כל צינור המיוצא/משווק ע"י צינומטל נבדק בלחץ הידרוסטטי של 50 אטמוספרות (5 מגפ"ס) לפי תקן 103 למשל 5 שניות לפחות.

בדיקת חוזק מדגמיות

הצינורות עוברים מספר בדיקות מדגמיות שונות כגון מעיכה, מתיחה וכפיפה.

ציפוי אבץ

הצינורות עוברים תהליך של ציפוי באבץ ע"י טבילה באמבט אבץ חם. כמו כן נבדק ציפוי זה בבדיקה כימית, מגנטית ובבדיקה על ידי כיסוף הצינור. ציפוי האבץ הינו רצוף, אחיד וחלק על פני הצינור ובתוכו.



צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379
טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321
www.zinometal.com