

**חומר ניקוי לדק**  
**Holzentgrauer**

**תיאור המוצר:** חומר לניקוי וחיידוש דקים על בסיס חומצי.

**מאפיינים:** מחזיר לעץ את הצבע הטבעי, מסיר שומנים ולכלוך, מחפה על שינויי גוון של העץ מתהליך

החמצון, ידידותי לסביבה עמידה בתקן DEVL1104875A בדרגה A+.

**שימוש:** לשימוש חיצוני בעיקר על רהיטי גן, מרפסות, טרסות וכד'.

**משקל סגולי:** 1010 גרם/ליטר ( $\pm 70$ )

**כושר כיסוי:** 5-20 גרם למ"ר

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה - מעל  $5^{\circ}\text{C}$ , לחות מתחת ל- 80%

**חיי מדף:** 3 שנים סגור באריזה המקורית

**יחס ערבוב:**

חומר	לניקוי שומנים	לניקוי כללי
חומר ניקוי	100	100
מדלל - מים	ללא	15%

**שיטת עבודה:**

- ערבב היטב את המיכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של חומר הניקוי.
- הוסף כמות רצויה של מים במידת הצורך.
- עמידות התערובת: כ- 5 שעות ב-  $20^{\circ}\text{C}$ .

**המלצות יישום:**

- יש להסיר בלאי ולכלוך גס מהעץ.
- יש לכסות צמחים ואזורים עדינים מסביב ע"מ שלא ייפגעו ולשטוף היטב לאחר גמר היישום.
- יש לשטוף היטב באמצעות "גרניק" (קיטור) או שטיפה יסודית עם צינור מים ולנקות ניקוי גס באמצעות מטאטא כביש.
- יש למרוח את החומר באמצעות מברשת ולהמתין לפחות 20 דקות, יש לדאוג שהמשטח יהיה לח בכל זמן ההמתנה.
- יש לשטוף היטב את המשטח ולהיעזר במברשת גסה (לא ברזל) על מנת להסיר לכלוכים בפורים.
- במשטחים דהויים מאוד אפשר לחזור על הפעולה שוב.

**זמני יבוש: ב-20 מעלות:**

יבוש סופי: לפחות 3 ימים (לחות של העץ קטנה מ-15%).

**חומר ניקוי לדק**  
**Holzentgrauer**

**הערות:**

א. אין להשתמש בחשיפה ישירה לשמש.

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.