

שפכטל ביקורת 05500
SPAT-O-RAPID

תיאור המוצר: שפכטל ביקורת נייטרואקרילי בשפופרת.

שימוש: לשחזור מכניות ואופנועים. מתאים לפגמים קטנים ושטחים על צבע קיים תרמו פלסטי ו\או ניטרוקומבי. ניתן להשתמש גם על משטחים גדולים בשכבות דקות.

עובי החומר: 150-200 מיקרון

אריזה : שפופרת 150 גרם

גוון: אפור

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT9021

מאפיינים:

- כושר מילוי טוב
- נטול התכווצויות
- קל ליישום
- קל לליטוש
- לא משאיר סימני שפכטל לאחר יישום הצבע העליון
- ניתן ליישום על: משטחים מלוטשים, צבע קיים

הכנת השטח:

צבע קיים: נקה בעזרת מסיר שומנים 00695 SILICONE REMOVER SLOW

משטחים מלוטשים: יישום ישיר

ליטוש: לצביעה בצבע אחיד: נייר יבש 500, לצביעה בצבע מטאלי דו-שכבתי: נייר יבש 600

ניתן לכיסוי: כל סוגי הצבע

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

שכבות דקות: שעה

שכבות עבות: 3 שעות

מספר שכבות: המתן כ-20 דקות בין כל שכבה (במידה והחומר מתייבש ב-20 מעלות)

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.