

PT 6081
פוליאסטר לבן למריחה

תיאור המוצר: שפכטל פוליאסטר אוניברסאלי עם גרעון עדין וכוח מילוי חזק.

שימוש: מתאים למילוי פגמים גדולים וקטנים על ברזל, פלדה, פיברגלס ועץ, של גוף מכונית או רכבים תעשייתיים.

עובי החומר: 200 מיקרון עד למ"מ.

אריזה: 2 קילו

גוון: לבן

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT9021

מאפיינים:

- הידבקות מצוינת על פלדה רגילה, ברזל שחור, ברזל יצוק, מגולוון, עץ ופיברגלס.
- קל לשימוש עם שפכטל
- קל לליטוש
- כושר מילוי חזק
- ייבוש מהיר

הכנת השטח:

פלדה / ברזל שחור: יש ללטש את המשטח ולנקות במסיר שומנים 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

ליטוש: נייר יבש 60-80, גימור בנייר יבש 120-150, יש ליישם שיכבת יסוד 2K.

ניתן לכיסוי: ע"י כל סוגי הצבע: ברק ישיר, דו שכבתי, סינטטי, דיוקו. בשימוש בצבעים על בסיס מים, יש לאטום את החומר עם סילר דו-רכיבי על בסיס טינר או מים.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100גרם	---	פוליאסטר למריחה
2 גרם	---	מקשה

PT 6081
פוליאסטר למריחה

שיטת עבודה: שפכטל.

מספר שכבות: 2

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

ייבוש סופי: 15-20 דק'

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 10°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.