

צהוב - PT 8051

מגוון (בייץ) על בסיס מים או טינר

תיאור המוצר: תמציות מרוכזות לצביעת עץ (שטיפה) בגוונים שונים.

מאפיינים: צביעה מוגברת של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחידות בגוון ושקיפות מצוינים.

שימוש: גיוון העץ לסוגים שונים של רהיטים, ניתן לשימוש כגיוון בלכה – מקסימום 4%.

משקל סגולי: 970 גרם/ליטר (± 0.1)

אחוזי מוצקים: 27% (± 2)

כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות – 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

- מינימום דילול 1:3, אחרת תיווצר הפרדה בין העץ ליסוד
- ניתן לדילול עם:
- מים
- טינר PT9030 או אצטון PT9003

המלצות יישום:

1. הכנת העץ – ליטוש בנייר גרעין 180
2. הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של 3-4 שעות וליטוש חוזר
3. יישום הבייץ – משתנה לפי סוג הבייץ (ראה בהמשך שיטות יישום)
4. התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי – משתנה לפי סוג העץ והגוון
5. ליטוש
6. התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית – משתנה לפי סוג העץ והגוון

שיטות יישום:

על בסיס מים	על בסיס טינר
א. התזה • התזת כמות בייץ על העץ (הצפה) • ניגוב במטלית "קימברלי" / מטלית לחה (ספוג משאיר סימנים) ב. הברשה במטלית / מברשת • הצפת המשטח עם כמות רבה של בייץ • ניקוי משאריות בייץ ע"י ניגוב במטלית לחה	התזה בלבד
שינוי בגוון - בהתזה חוזרת אחרי ייבוש	שינוי בגוון – מתכה בכל יד

צהוב - PT 8051 מגוון (בייץ) על בסיס מים או טינר

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש סופי: דילול בטינר – 30 דקות
דילול במים – 8-12 שעות

הערות:

1. לבחינת הגוון הסופי, חובה תמיד, לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.
2. בדילול של 1:3, זמן יבוש הוא מינימום 12 שעות בטמפ' של- 21° C
3. בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן ריאקציה כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים-ירוקים מתוך הפורים

פירוט הגוונים הנוספים הקיימים:

קוד מוצר	גוון	קוד מוצר	גוון
PT 8060	ירוק	PT 8001	טיק כהה
PT 8061	רזוזוד	PT 8002	אלון כהה
PT 8062	אגוז כהה	PT 8004	אגוז
PT 8063	אגוז אמריקאי	PT 8006	אגוז אדום
PT 8064	אגוז בינוני	PT 8007	אגוז אפריקאי
PT 8065	מהגוני	PT 8030	לבן לדילול במים בלבד
PT 8066	פוליסנדר	PT 8050	לבן לדילול בטינר בלבד
PT 8067	אגוז	PT 8051	צהוב
PT 8068	דובדבן	PT 8054	כתום
PT 8069	מהגוני בינוני	PT 8055	אדום
PT 8070	טיק	PT 8057	סגול
PT 8080	ונגה	PT 8058	כחול
		PT 8059	שחור

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.