

PT9096

מסיר צבע מחוזק

תיאור המוצר: מסיר צבע מחוזק להסרת צבע / לכה

מאפיינים: זמין למכירה באריזת 2.5 ליטר על בסיס ממס

שימוש: לשימוש על כל סוגי העץ והמתכות להסרת צבע / לכה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

אופן הכנה:

מוכן לשימוש

שיטת עבודה:

- א. ערבב היטב את המוצר.
- ב. מומלץ לבצע ליטוש קל טרם השימוש בכדי לאפשר לחומר לחדור טוב יותר לעומק הצבע / לכה
- ג. מרח בנדיבות את מסיר הצבע על האובייקט הרצוי
- ד. השתמש במברשת לטובת פיזור מסיר הצבע על האובייקט
- ה. יש לגרד באמצעות מרית / ציקלינה את הצבע / לכה לאחר כ- 15 דקות
- ו. ניקוי עודפי מסיר צבע מהאובייקט באמצעות טינר ניקוי PT9021
- ז. ליטוש בהתאם לצורך וסוג האובייקט
- ח. ניתן לחזור על התהליך שנית במידת הצורך

דגשים ליישום:

- א. יש לעבוד במקטעים קטנים בכל פעם בכדי למנוע ייבוש מוחלט של מסיר הצבע בטרם ההסרה
- ב. יש לעבוד בהתאם להוראות הבטיחות ולמגן היטב כל איבר אשר עלול לבוא במגע עם מסיר הצבע

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

ייבוש סופי: 0.5 שעה

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.