

בסיס מקשר לטשטוש CLEAR BASE MOBIHEL

תיאור המוצר: בסיס מקשר טרום צבע מסייע למיזוג גוונים קיימים מול חדשים

שימוש: מתאים ליישום לרכב פרטי ומסחרי.

עובי שיכבה: 15-22 מיקרון.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 4 שנים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

אריזה: 500 מ"ל

אופן הכנה:

מוכן לשימוש

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות
התזה	2	1.2-1.3	שכבה אחת מלאה

המלצות יישום:

א. עובי שכבה 15-22 מיקרון

ב. מומלץ ליישם 2 שכבות

ג. ניתן ליישם צבע דו שכבתי לאחר כ- 10-15 דקות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.