

**צבע שחור פגושים**  
**COLORMIX BUMPERPAINT**

**תיאור המוצר:** צבע שחור לצביעת פגושים וחלקי פלסטיק שונים

**מאפיינים:** מתייבש במהירות, עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר חיצוני, ליישום ישירות על פלסטיק.

**שימוש:** לשימוש על כל סוגי הפלסטיק לשימוש פנימי וחיצוני.

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 50%-70%

**חיי מדף:** 24 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

**יחס ערבוב:**

| משקל  | נפח   | חומר            |
|-------|-------|-----------------|
| 100   | 100   | צבע שחור פגושים |
| 30-40 | 30-40 | מדלל PT 9021    |

**המלצות יישום:**

- ערבב היטב את המוצר בטרם השימוש.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של צבע שחור פגושים.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT9021 וערבב את התערובת.
- לטש את משטח העבודה בנייר ליטוש גרעין 500-800
- נקה את משטח העבודה באמצעות מסיר שומנים מוביהל
- יישם בהתזה את הצבע על משטח העבודה באמצעות אקדח צבע בעל דיזה 1.6-1.8 ובלחץ אוויר 2-3 בר.
- 20-25 מיקרון לשכבה, מומלץ ליישום 2 שכבות.
  - בהתזה על חלקים קטנים יש להמתין 3 דקות בין השכבות
  - בהתזה על חלקים גדולים ניתן להתיז ללא המתנה בין השכבות

**זמני יבוש : ב-20 מעלות:**

יבוש סופי: 12-15 דקות

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.