

M0000
MACROFAN 1k PLASTIC COLOR PRIMER

תיאור המוצר: ביינדר לפלסטיק חד רכיבי

מאפיינים: ביינדר לפלסטיק חד רכיבי ליישום בהתזה בעל כושר כיסוי גבוה, ניתן לגיוון, בעל ייבוש מהיר, נטול עופרת.

שימוש: לשימוש על כל סוגי הפלסטיק ברכב

כמות למ"ר: 1 ליטר ל- 5.3 מ"ר

אריזה: 1 ליטר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100	100	M0000
100	100	מדלל לכלר 741 / 742

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את הבינדר.
- מזוג לכלי נקי נפרד את הכמות הרצויה.
- הוסף מדלל וערבב היטב את התערובת.

המלצות יישום:

- הכנת המשטח: נקה באמצעות מסיר שומנים לכלוך, שומנים וחומר מפריד אחר.
- התזת התערובת בשכבה עדינה ומיד אחריה שכבה מלאה של 20-40 מיקרון.

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

ייבוש סופי: 30-60 דקות

M0000
MACROFAN 1k PLASTIC COLOR PRIMER

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.