

שמן על בסיס מים אקרילי לעץ חיצוני
Pullex Aqua-Deco for DIY & Professional

תיאור המוצר: שמן על בסיס מים אקרילי לשימוש חיצוני המגן על העץ.

מאפיינים: עמידות חיצונית גבוהה לתנאי מזג האוויר, עמיד בפני מים וכתמים, בעל תקן צרפתי לבטיחות מחומרים מזהמים נדיפים DELV1104875A בדרגת A+.

שימוש: מתאים לשימוש על דקים, פרגולות, שולחנות, ספסלים, בתי עץ, חלונות ודלתות עץ ועוד...

משקל סגולי: 0.860 גרם/ליטר (± 70)

כושר כיסוי למ"ר: 10 מ"ר/ליטר לשכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - מעל 10°C , לחות - מתחת ל 80%.

חיי מדף: עד 12 חודשים באריזתו המקורית ובמקום קריר. שלושה חודשים מרגע הפתיחה.

יחס ערבוב: מוכן לעבודה

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את השמן בטרם השימוש
- מיועד למריחה בלבד. לא להתזה

המלצות יישום:

- יש ללטש את העץ בנייר ליטוש גרעין 80, בתום הליטוש על העץ להיות נקי ויבש, אחוז לחות מקסימאלית של העץ: עצים רכים 15%, עצים קשים 12% ומוכן לצביעה. במקרה של כתמים אפורים / שחורים של העץ, יש ללטש שוב את העץ עד להסרתם. בעץ המכיל שרפים בכמות גבוהה, יש לנקות את העץ באמצעות ADLER Nitro-Verdunnung.
- שכבה חדשה** – יש ליישם שכבה ראשונה של השמן על עץ חדש שטרם נצבע. לאחר כ-4 שעות ייבוש יש ליישם שכבה שניה של השמן.
- חידוש / שימור** – נקה את העץ מלכלוך ואבק. יישם שכבה אחת של השמן.

זמני יבוש: ב-20 מעלות:

- בין שכבות: 4 שעות
ייבוש סופי: 12 שעות

הערות:

- המוצר אינו מתאים להתזה.

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.