

צבע מגוון אקרילי על בסיס מים לשימוש חיצוני WHK8075K 1K

תיאור המוצר: משמש כיסוד וכגמר על בסיס מים חד רכיבי לשימוש חיצוני בגימור מט משי.

מאפיינים: צבע אקרילי לשימוש חיצוני, ניתן ליישום אופקי ו/או אנכי, מגיע ברמת ברק 15%-20%, בעל תכונות נוגדות הצהבה טובות מאוד ומאפשר כיסוי גבוה כולל פיגמנטציה קודמת. עמידות מצוינת למזג אויר חיצוני.

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, מטבחים, חלונות עץ, דלתות פנים, לשימוש חיצוני.

משקל סגולי: 1160 גר"/ליטר (±50)

אחוז מוצקים: 42.9% (±1.5)

כמות למ"ר: 150-300 גרם/מ"ר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
- יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב.
- מגיע מוכן לעבודה.
- ניתן במידת הצורך לדלל במים עד 10%

המלצות יישום:

- אחוז לחות של העץ 12%-15%.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים.

הוראות עבודה:

- ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין 120-150 ונקה משאריות.
- שכבה ראשונה – K8075WHK כיסוד. עובי שכבה 150-200 מיקרון, זמן ייבוש 6 שעות.
- לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 220-240 ונקה משאריות.
- שכבה שניה – K8075WHK כגמר, זמן ייבוש 24 שעות

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 1 שעה
ייבוש למגע : 3 שעות
ייבוש סופי : 24 שעות

שים לב !

אין לייבש בשמש ישירה או חימום מהיר.
ניתן להזמין את המוצר בכל גוון מתוך מניפה, קטלוג או התאמה.

צבע מגוון אקרילי על בסיס מים לשימוש חיצוני WHK8075K 1K

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.